

## LLL(B II)型立式螺旋卸料离心脱水机

### 用途

适用于粗煤泥脱水。

### 型号说明

以 LLL1200x650B II 为例：L—螺旋卸料离心机；L—立式；L—过滤型；1200—筛篮大端直径，1200mm；650—筛篮高度，650mm；B—粗煤泥；II—第二次改进。

### 设备特点

- (1) 高精度齿轮差速器和新型润滑系统，降低了离心机噪音；
- (2) 高耐磨性筛篮、刮刀和出口件护环等，提高了易损件的使用寿命。

### 技术参数

型号	参数	入料粒度 mm	入料浓度 %	处理量 t/h	产品外 在水分 %	筛篮大端 直径 mm	筛网 缝隙 mm	主电动机		润滑电机		总量 kg
								功率 kW	转速 rpm	功率 kW	转速 rpm	
LLL720×400B II		0~3	>50	10~15	12~16	720	0.3	18.5	970	0.55	1390	2970
LLL930×470B II	15~25			930		37		980	0.75	1390	4900	
LLL1030×550B II	25~35			1030		45		980	1.1	1400	6410	
LLL1200×650B II	35~45			1200		55		1480	1.1	1400	7630	

注：处理量及产品外在水分与物料性质、粒度组成和入料浓度等因素有关。

### 外形尺寸

单位：mm

型号	L	L1	B	B1	H	H1	H2	m1	m2	φC	a	φd
LLL720×400B II	2175	1400	1690	1560	1360	540	1800	190	245	1346	140	26
LLL930×470B II	2755	1800	2030	1900	1670	650	2250	250	310	1686	150	26
LLL1030×550B II	3010	1950	2250	2090	1870	645	2400	270	340	1862	165	26
LLL1200×650B II	3265	2110	2460	2280	1940	650	2500	300	360	2030	180	32

