

HVC 型卧式振动卸料离心脱水机

用途

适用于选煤厂末精煤和末中煤的脱水。

型号说明

以 HVC1650 为例：H—卧式；V—振动卸料；C—离心机；1650—筛篮大端直径，1650mm。

设备特点

(1) 采取双质体振动技术；(2) 处理量大、产品水分低；(3) 工作运行平稳、故障率小；(4) 维护简单、易损件更换方便。

技术参数

参数 型号	处理量 t/h		入料 水分 %	产品外 在水分 %	筛篮大 端直径 mm	筛篮 倾角 (°)	筛缝 mm	筛篮转速 r/min	主电机 功率 kW	振动电机 功率 kW	润滑电 机功率 kW	总重 kg
	入料粒度 0.5~50mm	入料粒度 0.5~13mm										
HVC1000	80	50	<30	5~9	1000	13	0.5	330、350	22	2×3.5	0.55	5400
HVC1100	120	80			1100			310、330	30	2×6	0.75	7000
HVC1200	160	120			1200			300、320	30	2×6	0.75	7100
HVC1300	200	160			1300			290、310	37	2×7.1	0.75	8600
HVC1400	250	200			1400	280、300	45	2×7.1	0.75	8700		
HVC1500	300	250			1500	270、290	55	2×7.1	0.75	9750		
HVC1650	350	300			1650	260、280	75	2×7.8	0.75	12200		

注：处理量及产品外在水分与物料性质、粒度组成和入料浓度等因素有关。

外形尺寸

单位：mm

型号	L	B	H	L1	L2	B1	B2	B3	D1	D2	S	G	R
HVC1000	2230	2506	1636	1645	308	2346	988	1728	φ 350	φ 300	454	73	1487
HVC1100	2490	2776	1796	1886	354	2616	1138	1928	φ 400	φ 380	524	73	1698
HVC1200	2490	2776	1796	1886	354	2616	1138	1928	φ 400	φ 380	524	73	1698
HVC1300	2715	2938	1935	2074	454	2778	1160	2098	φ 450	φ 380	627	72	1843
HVC1400	2715	2938	1935	2074	454	2778	1160	2098	φ 450	φ 380	627	72	1843
HVC1500	3020	3046	2020	2300	550	2872	1272	2246	φ 500	φ 380	762	62	1988
HVC1650	3125	3341	2393	2414	550	3010	1440	2520	φ 500	φ 380	678	62	2220

