

HSC(A/B)型卧式螺旋卸料离心脱水机

用 途

是一种高效、可靠的末煤和粗煤泥脱水回收设备。

型号说明

以HSC1200(A/B)为例：H—卧式；S—螺旋卸料；C—离心机；1200—筛篮大端直径，1200mm；A—末煤；B—粗煤泥。

设备特点

(1)对末煤和粗煤泥进行高效、可靠的脱水回收；(2)筛篮大端朝里的安装方式，减少了磨损，维修更换方便；(3)行星齿轮差速器精度高，输出扭矩大，运行平稳。

技术参数

参数 型号	入料粒度 mm	入料水分 %	处理能力 t/h	产品外在水分 %	筛篮大端直径 mm	主电机功率 kW	总重 kg
HSC900A	0.5~25	<30	80	5~7	900	37	5200
HSC1000A			120		1000	45	5350
HSC1100A			160		1100	55	7000
HSC1200A			200		1200	75	7200
HSC900B	0~3	>50	10~20	12~16	900	30	5250
HSC1000B			20~30		1000	37	5400
HSC1100B			30~40		1100	45	7200
HSC1200B			40~50		1200	55	7400

注：处理量及产品外在水分与物料性质、粒度组成和入料浓度等因素有关。

外形尺寸

单位：mm

代号 型号	B	L	H	B1	B2	B3	L1	L2	L3	L4	H1	D1	D2	R	n×φd
HSC900A/B	2528	2450	1778	2220	1115	1900	1905	285	472	410	978	φ250	φ275	1800	18-φ18
HSC1000A/B	2528	2450	1778	2220	1115	1900	1905	285	472	410	978	φ250	φ275	1800	18-φ18
HSC1100A/B	2818	2840	1978	2590	1300	2100	2065	285	482	440	1078	φ350	φ325	2000	20-φ18
HSC1200A/B	2818	2840	1978	2590	1300	2100	2065	285	482	440	1078	φ350	φ325	2000	20-φ18

