

DMS (A) -VB(5°)型直线振动筛

用 途

用于块煤、末煤或类似物料的脱水、脱介和分级处理。

型号说明

以 DMS4373A-VB(5°) 为例：D—脱除；M—介质；S—筛分机；43—筛面宽度，43dm；73—筛面长度，73dm；A—改进型；VB—箱式激振器；(5°)—筛面倾角，不标为水平。

设备特点

(1) 振动强度大，脱介效果好；(2) 与物料接触部位采用全防护；(3) 采用聚氨酯连续缝筛板或聚氨酯边框不锈钢芯筛板，更换简便。

技术参数

参数 型号	入料粒度 mm	处理量 t/h	筛面尺寸(宽×长) mm	双振幅 mm	振次 r/min	电机功率 kW	总重 kg
DMS1542A-VB(5°)	<300	与物料性质有关	1500×4200	11	900	15	6180
DMS1548A-VB(5°)			1500×4800			15	6350
DMS1848A-VB(5°)			1800×4800			22	7500
DMS2436A-VB(5°)			2400×3600			22	7510
DMS2445A-VB(5°)			2400×4500			22	8720
DMS2448A-VB(5°)			2400×4800			22	9320
DMS2461A-VB(5°)			2400×6100			30	10500
DMS3036A-VB(5°)			3000×3600			30	10430
DMS3042A-VB(5°)			3000×4200			30	11080
DMS3048A-VB(5°)			3000×4800			30	12110
DMS3061A-VB(5°)			3000×6100			30	13510
DMS3636A-VB(5°)			3600×3600			30	11980
DMS3642A-VB(5°)			3600×4200			30	12870
DMS3648A-VB(5°)			3600×4800			37	13500
DMS3655A-VB(5°)			3600×5500			37	14650
DMS3661A-VB(5°)			3600×6100			37	15040
DMS4348A-VB(5°)			4300×4800			45	19320
DMS4361A-VB(5°)			4300×6100			55	21120
DMS4373A-VB(5°)			4300×7300			55	22990

外形尺寸

单位: mm

型号	L	B	H	a	b	c	d	e	f	h1	h2
DMS1542A-VB(5°)	5002	2905	2450	3038	1007	1530	2000	415	2250	607	1428
DMS1548A-VB(5°)	5610	2905	2475	3646	1007	1530	2000	415	2250	607	1480
DMS1848A-VB(5°)	5614	3068	2544	3646	992	1850	2320	197.5	2540	656	1625
DMS2436A-VB(5°)	4400	4240	2445	2431	993	2460	3070	622	3320	716	1484
DMS2445A-VB(5°)	5310	4240	2568	3342	993	2460	3070	622	3320	716	1648
DMS2448A-VB(5°)	5614	4240	2581	3646	993	2460	3070	622	3320	716	1674
DMS2461A-VB(5°)	6829	4270	2676	4861	998	2460	3070	622	3320	741	1806
DMS3036A-VB(5°)	4555	4997	2643	2431	1113	3070	3684	735.5	3934	778	1645
DMS3042A-VB(5°)	5164	4997	2690	3038	1113	3070	3684	735.5	3934	778	1698
DMS3048A-VB(5°)	5765	4997	2805	3646	998	3070	3684	735.5	3934	782	1755
DMS3061A-VB(5°)	6977	4997	2854	4861	998	3070	3684	735.5	3934	782	1861
DMS3636A-VB(5°)	4862	5607	2754	2431	1301	3680	4294	735.5	4544	828	1721
DMS3642A-VB(5°)	5465	5607	2809	3038	1301	3680	4294	735.5	4544	812	1758
DMS3648A-VB(5°)	6069	5607	2845	3646	1301	3680	4294	735.5	4544	820	1818

DMS3655A-VB(5°)	6677	5607	2873	4254	1301	3680	4294	735.5	4544	820	1872
DMS3661A-VB(5°)	7280	5607	2899	4861	1301	3680	4294	735.5	4544	820	1925
DMS4348A-VB(5°)	6071	6208	3251	3646	1281	4290	4918	712	5168	862	1863
DMS4361A-VB(5°)	7286	6256	3359	4861	1311	4290	4918	712	5168	864	1972
DMS4373A-VB(5°)	8501	6256	3605	6077	1311	4290	4918	712	5168	920	2132

