

MDMS (A) -VB 型香蕉筛

用 途

用于块煤、末煤或类似物料的脱水、脱介和分级处理。

型号说明

以 MDMS4373A-VB 为例：M—多段；D—脱除；M—介质；S—筛分机；43—筛面宽度，43dm；73—筛面长度，73dm；A—改进型；VB—箱式激振器。

设备特点

- (1) 振动强度大，脱介效果好；
- (2) 与物料接触部位采用全防护；
- (3) 采用聚氨酯连续缝筛板或聚氨酯边框不锈钢芯筛板，更换简便。

技术参数

参数 型号	入料粒度 mm	处理量 t/h	筛面尺寸(宽×长) mm	双振幅 mm	振次 r/min	电机功率 kW	总重 kg
MDMS1861A-VB	<300	与物料性质有关	1800×6100	11	900	22	9250
MDMS2461A-VB			2400×6100			30	10910
MDMS3048A-VB			3000×4800			30	12100
MDMS3061A-VB			3000×6100			30	13960
MDMS3073A-VB			3000×7300			37	16310
MDMS3648A-VB			3600×4800			37	13310
MDMS3661A-VB			3600×6100			37	15300
MDMS3673A-VB			3600×7300			37	17830
MDMS4361A-VB			4300×6100			55	20320
MDMS4373A-VB			4300×7300			55	23250

外形尺寸

单位：mm

型号	L	B	H	a	b	c	d	e	f	h1	h2
MDMS1861A-VB	6868	3235	2897	4924	972	1850	2320	197.5	2910	695	2759
MDMS2461A-VB	6866	4440	2795	4847	961	2460	3070	622	3660	749	2811
MDMS3048A-VB	5778	5167	2900	3672	1019	3070	3684	735.5	4274	788	2401
MDMS3061A-VB	6865	5167	2995	4847	961	3070	3684	735.5	4274	829	2891
MDMS3073A-VB	8048	5167	3392	5990	964	3070	3684	735.5	4274	874	3366
MDMS3648A-VB	5778	5777	2926	3677	1020	3680	4294	735.5	4884	814	2427
MDMS3661A-VB	6866	5777	2995	4847	961	3680	4294	735.5	4884	829	2891
MDMS3673A-VB	8045	5777	3365	5990	961	3680	4294	735.5	4884	904	3395
MDMS4361A-VB	6881	6440	3517	4847	951	4290	4918	713	5538	850	3081
MDMS4373A-VB	8043	6440	3729	4855	948	4290	4918	713	5538	977	3640

